

## CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Potência Nominal   Potencia Nominal	8,2kW
Potência Reduzida   Potencia Reducida	2,8kW
Rendimento   Rendimiento	87%
Área de aquecimento   Área de calefacción	200m3
NOx   COV   Particulas   NOx   COV   Partículas	126   2   3mg/m3
CO(%) (13% O2)   CO(%) (13% O2)	0,01
Consumo de Pellets (Min-Max)   Consumo de Pellets (Min-Max)	0,6~1,9Kg/h
Capacidade do depósito de Pellets   Capacidad depósito Pellets	15Kg
Saída de Fumos   Salida de Humos	Ø 80mm
Peso   Peso	108Kg
Dimensões (AxLxP)   Dimensiones (AxLxP)	920x495x560mm
Código EAN   Código EAN	(preto/negro) 5600863300849 (branco/blanco) 5600863300856 (bronze   bronce) 5600863300863

### Classificação energética

Clasificación energética




A+



## DESCRÍO | DESCRIPCIÓN

A salamandra a pellets Adriana 8 é muito prática e de fácil utilização, tem uma potência nominal de 8,2kW. É constituído em chapa de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de combustão de 5 mm. Inclui controlo electrónico com painel digital e teclado intuitivo, ignição automática, relógio para funcionamento automático, supervisão do equipamento eléctrico com mensagens de alarme por código de erro, controlo automático da combustão em função da temperatura ambiente e temperatura desejada.

La estufa a pellets Adriana 8 es muy práctica y fácil de usar, tem una potencia nominal de 8,2kW. Está constituido en chapa de acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 5 mm. Incluye control electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ignición automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de error, control automático de la combustión en función de la temperatura ambiente y temperatura deseada.



## DIMENSÕES | DIMENSIONES

Medidas do vidro | Medidas de vidrio:


255x320mm

## CORES | COLORES



## COMPONENTES | COMPONENTES

- A Painel de comando | Panel de control
- B Puxador | Manilla
- C Câmara de combustão | Câmara de combustión
- D Cinzeiro/Queimador | Cenicero / Quemador
- E Gaveta das cinzas | Cajón de cenizas
- F Depósito de Pellets | Depósito Pellets



Control electrónico com painel táctil de ultima geração, com ignição automática (programação diária ou semanal), relógio para funcionamento automático, supervisão do equipamento eléctrico com mensagens de alarme por código de erro, controlo automático da combustão em função da temperatura ambiente e temperatura desejada.

Control electronico con panel tactil de ultima generacion(fuzzy logic), encendido automatico, supervision del equipo y chequeos de alarmas con mensajes en la pantalla, control automatico de la combustion mediante regulador climatico interior y exterior (fuzzy logic)

## PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

Certifique-se que o tubo de gases ao passar por paredes, tectos falsos ou sótãos, não fiquem em contacto com materiais inflamáveis. Ao ligar a salamandra a tubos ou chaminés existentes, tenha em conta que a secção destes não pode exceder a secção do aparelho em mais de 4 vezes. As distâncias mínimas entre o aparelho e entradas de ar ( janelas, Portas ou grelhas de ventilação ) são de 1,2m na horizontal e vertical. Não instale o aparelho em quartos de dormir.

Asegúrese de que el tubo de gases al pasar por paredes, techos falsos o áticos, no se pongan en contacto con materiales inflamables. Al conectar la estufa a tubos o chimeneas existentes, tenga en cuenta que la sección de estos no puede exceder la sección del aparato en más de 4 veces. Las distancias mínimas entre el aparato y las entradas de aire (ventanas, Puertas o rejillas de ventilación) son de 1,2 m en horizontal y vertical. No instale el aparato en las habitaciones.



NOTA: Não realizar tarefas para as quais não foi o equipamento concebido.

NOTA: No realizar tareas para las que no se ha diseñado el equipo.




Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia

Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

## INSTALAÇÃO (EXEMPLO) | INSTALACIÓN (EJEMPLO)

Instalação exterior



Instalação interior pelo telhado

